

Fiche décor


NOVOLAM

Blanc super B00021

Type : Unis

Finition : Givré / Mat satiné

Code tarif : Consultez notre offre de service



Novolam - panneau mélaminé

- Novolam est disponible sur stock en panneau de particules de qualité standard (EN 312/P2)

Format standard : 280 x 207 cm

Épaisseur standard : 19 mm

Autres formats et épaisseurs, consultez l'Offre de Service Isoroy

Novolam existe sur supports particules :

Pour milieu sec : qualité standard (EN 312/P2) et CTB-S (EN 312/P4)

Pour milieu humide : qualité CTB-H (En 312/P5)

Pour réglementation incendie : classé Euroclasse B-s2, d0

- Novolam existe sur support Medium (MDF)

Format standard : 280 x 207 cm

Épaisseurs : 12, 16, 19, 22 mm

Délai : sous 15 jours ouvrés

Stratilam - feuille stratifiée

- Pour une application horizontale et de qualité postformable, HPL et HGP

Format : 305 x 132 cm

Épaisseur : 0,8 mm

Norme : EN 438-2 et 438-3

Bande de chant coordonnée

- Les bandes de chant coordonnées sont disponibles pour tous les décors de la gamme Novolam.

Chants thermoplastiques, minces (non encollés et préencollés) et épais (non encollés) de 23 mm de largeur

Contactez la société :

SURTECO - Rue du Tertre, ZI Angers - Beaucouzé - 49070 Beaucouzé

Tél. : 02 41 81 01 30 - Fax : 02 41 81 01 31

Tous les panneaux Isoroy sont de qualité E1 (plus bas taux de formaldéhyde).