

# Fiche décor

# NOVOLAM

## Peau d'amande F3777

Type : Matière  
Finition : Mat satiné  
Code tarif : Catégorie 3



### Novolam - panneau mélaminé

- Novolam est disponible sur stock en panneau de particules de qualité standard (EN 312/P2)

**Format standard** : 280 x 207 cm

**Épaisseur standard** : 19 mm

Autres formats et épaisseurs, consultez l'Offre de Service Isoroy

Novolam existe sur supports particules :

**Pour milieu sec** : qualité standard (EN 312/P2) et CTB-S (EN 312/P4)

**Pour milieu humide** : qualité CTB-H (En 312/P5)

**Pour réglementation incendie** : classé Euroclasse B-s2, d0

- Novolam existe sur support Medium (MDF)

**Format standard** : 280 x 207 cm

**Épaisseurs** : 12, 16, 19, 22 mm

**Délai** : sous 15 jours ouvrés

### Stratilam - feuille stratifiée

- Pour une application horizontale et de qualité postformable, HPL et HGP

**Format** : 305 x 132 cm

**Épaisseur** : 0,8 mm

**Norme** : EN 438-2 et 438-3

### Bande de chant coordonnée

- Les bandes de chant coordonnées sont disponibles pour tous les décors de la gamme Novolam.

Chants thermoplastiques, minces (non encollés et préencollés) et épais (non encollés) de 23 mm de largeur

Contactez la société :

**SURTECO** - Rue du Tertre, ZI Angers - Beaucouzé - 49070 Beaucouzé

Tél. : 02 41 81 01 30 - Fax : 02 41 81 01 31

Tous les panneaux Isoroy sont de qualité E1 (plus bas taux de formaldéhyde).